

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 11 lip 2024

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Łodzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla LOD1159A z dnia 16 sie 2021

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla LOD1159A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

00-000 Łódź, Felińskiego 5a, gm. Łódź, pow. Łódź

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_L	33,9	PEM	4111 W	0°	0-8°	1800 MHz
2	11_L	33,9	PEM	4571 W	0°	0-8°	2100 MHz
3	12_N	33,9	PEM	4111 W	0°	0-8°	1800 MHz
4	12_N	33,9	PEM	4571 W	0°	0-8°	2100 MHz
5	13_GT	33,6	PEM	1765 W	0°	0-12°	900 MHz
6	14_V	33,6	PEM	3167 W	0°	0-8°	800 MHz
7	15_H	33,9	PEM	9996 W	0°	0-8°	2600 MHz
8	21_L	33,9	PEM	4111 W	95°	0-8°	1800 MHz
9	21_L	33,9	PEM	4571 W	95°	0-8°	2100 MHz
10	22_N	33,9	PEM	4111 W	95°	0-8°	1800 MHz
11	22_N	33,9	PEM	4571 W	95°	0-8°	2100 MHz
12	23_GT	33,6	PEM	1765 W	95°	0-12°	900 MHz
13	24_V	33,6	PEM	3167 W	95°	0-11°	800 MHz
14	25_H	33,9	PEM	9996 W	95°	0-8°	2600 MHz
15	31_L	33,3	PEM	4111 W	220°	0-5°	1800 MHz
16	31_L	33,3	PEM	4571 W	220°	0-5°	2100 MHz
17	32_N	33,3	PEM	4111 W	220°	0-5°	1800 MHz
18	32_N	33,3	PEM	4571 W	220°	0-5°	2100 MHz
19	33_GT	33	PEM	1765 W	220°	0-12°	900 MHz
20	34_V	33	PEM	3167 W	220°	0-9°	800 MHz
21	35_H	33,3	PEM	9996 W	220°	0-5°	2600 MHz
22	RL1	34,4	PEM	1413 W	256°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_Y	34,2	PEM	14738 W	0°	-2-13°	3500 MHz
2	12_GHLNT	33,6	PEM	1685 W	0°	0-10°	900 MHz
3	12_GHLNT	33,6	PEM	8222 W	0°	0-10°	1800 MHz
4	12_GHLNT	33,6	PEM	8730 W	0°	0-10°	2100 MHz
5	13_HV	33,6	PEM	3167 W	0°	0-10°	800 MHz
6	13_HV	33,6	PEM	10122 W	0°	0-10°	2600 MHz
7	21_Y	34,2	PEM	14738 W	120°	-2-13°	3500 MHz
8	22_GHLNT	33,6	PEM	1685 W	120°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	33,6	PEM	8222 W	120°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	33,6	PEM	8730 W	120°	0-10°	2100 MHz
11	23_HV	33,6	PEM	3167 W	120°	0-10°	800 MHz
12	23_HV	33,6	PEM	10122 W	120°	0-10°	2600 MHz
13	31_Y	33,6	PEM	14738 W	230°	-2-13°	3500 MHz
14	32_GHLNT	33	PEM	1685 W	230°	0-10°	900 MHz
15	32_GHLNT	33	PEM	8222 W	230°	0-10°	1800 MHz
16	32_GHLNT	33	PEM	8730 W	230°	0-10°	2100 MHz
17	33_HV	33	PEM	3167 W	230°	0-10°	800 MHz
18	33_HV	33	PEM	10122 W	230°	0-10°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 16/07/OŚ/2024-P4-W z dnia 5 lip 2024, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ

kom.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Data: 2024.07.11 12:56:14
CEST



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 16/07/OŚ/2024-P4-W



Nr i nazwa stacji	LOD1159A	
Adres	Łódź, Felińskiego 5a, pow. Łódź, woj. łódzkie	
Opracowanie		Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Data: 2024.07.10 18:18:51 CES	laboratorium EMVO
Data	2024-07-05	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności.....	6
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.....	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacji	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Łódź, Felińskiego 5a, pow. Łódź, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	05.07.2024
Temperatura na początku pomiaru [°C]	22,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	23,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	57,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	59,0
Godzina na początku pomiaru	12:11
Godzina na koniec pomiaru	14:25
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 54),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

16/07/OŚ/2024-P4-W

Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	<p>Miernik Narda NBM 520 nr D-1661 - 15/WL, Sonda EF9091 nr A-0059 - 16/WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/265/23 ważne do 27.06.2025.</p> <p>Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%.</p> <p>Niepewność rozszerzona wynosi 55,2% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p>
Wyposażenie pomocnicze	<p>Termohigrometr Termik+S nr 1490823 - 53/WL. Sprawdzany okresowo.</p> <p>Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 330204695 - WL/61. Sprawdzany okresowo.</p> <p>GPS Garmin 65 nr 6QA008956 - WL/62. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.</p>
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybór i lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali, zostały ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.
Sposób powiadamiania dysponentów	<p>Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).</p> <p>Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (https://si2pem.gov.pl) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o</p>

planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochyleń anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa											
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24											
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne											
L p	Wyszczególnienie	sektor 1						sektor 2					
I Nadajnik stacji bazowej:													
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei											
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	2600	800	3500	2100	1800	900	2600	800	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	52,04	46,02	52,04	49,03	53,8	52,04	52,04	46,02	52,04	49,03	53,8
II Obciążenie:													
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei AAU5339w	Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei AAU5339w
2	Producent anteny	Huawei			Huawei		Huawei	Huawei			Huawei		Huawei
3	Nazwa anteny	12_GHL NT	12_GHL NT	12_GHL NT	13_HV	13_HV	11_Y	22_GHL NT	22_GHL NT	22_GHL NT	23_HV	23_HV	21_Y
4	Ilość anten	1			1		1	1			1		1
5	Azymut	0						120					
6	Zakres kątów pochyleń anten [°]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	33,60			33,60		34,20	33,60			33,60		34,20
8	EIRP [W]	18637			13289		14738	18637			13289		14738

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3					
I Nadajnik stacji bazowej:							
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei					
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	2600	800	3500
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	52,04	46,02	52,04	49,03	53,8
II Obciążenie:							
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6		Huawei AAU5339w	
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei	
3	Nazwa anteny	32_GHLNT	32_GHLNT	32_GHLNT	33_HV	33_HV	31_Y
4	Ilość anten	1		1		1	
5	Azymut	230					
6	Zakres kątów pochylecia anten [°]	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	33,00		33,00		33,60	
8	EIRP [W]	18637		13289		14738	

Tabela 2. Anteny radioliniowe– dane otrzymane od klienta
Brak anten

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'57.6"N 19°29'43.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
2	1,0	1,55	0,003	0,004	0,3-2,0	51°44'00.9"N 19°29'43.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,055	0,056
3	0,9	1,40	0,002	0,004	0,3-2,0	51°44'02.9"N 19°29'43.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,050	0,051
4	0,8	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	51°44'05.9"N 19°29'43.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
5	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'54.6"N 19°29'41.1"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
6	1,3	2,02	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'53.9"N 19°29'39.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
7	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'53.1"N 19°29'37.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
8	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'51.7"N 19°29'25.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,067	0,068
9	1,1	1,71	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'49.5"N 19°29'20.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,062
10	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'54.9"N 19°29'49.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
11	1,3	2,02	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'53.1"N 19°29'54.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
12	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'52.3"N 19°29'56.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,078	0,079
13	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'51.5"N 19°29'58.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,067	0,068

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
14	1,3	2,02	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'50.9"N 19°30'00.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,072	0,073
A	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'56.1"N 19°29'43.9"E	Felińskiego 5A, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,078	0,079
	1,3	2,02	0,003	0,005	0,3-2,0		Felińskiego 5A, pomiar w otworze okiennym, piętro 9, klatka -DPP	0,072	0,073
B	1,3	2,02	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'55.6"N 19°29'47.3"E	Felińskiego 5A, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,072	0,073
	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0		Felińskiego 5A, pomiar w otworze okiennym, piętro 9, klatka -DPP	0,067	0,068
C	2,1	3,26	0,006	0,009	0,3-2,0	51°43'58.7"N 19°29'46.8"E	Felińskiego 4, pomiar w otworze okiennym, piętro 10 -DPP	0,116	0,118
D	0,9	1,40	0,002	0,004	0,3-2,0	51°44'00.7"N 19°29'43.7"E	Felińskiego 4, pomiar w otworze okiennym, piętro 9 -DPP	0,050	0,051
E	1,9	2,95	0,005	0,008	0,3-2,0	51°43'03.1"N 19°29'46.1"E	Staffa 8, pomiar w otworze okiennym, piętro 4 -DPP	0,105	0,107
	1,5	2,33	0,004	0,006	0,3-2,0		Staffa 8, pomiar w otworze okiennym, piętro 4 -DPP	0,083	0,085
F	1,6	2,48	0,004	0,007	0,3-2,0	51°43'52.8"N 19°29'37.6"E	Zapolskiej 53, pomiar w otworze okiennym, piętro 4 -DPP	0,089	0,090
	1,5	2,33	0,004	0,006	0,3-2,0		Zapolskiej 53, pomiar w otworze okiennym, piętro 3 -DPP	0,083	0,085
	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0		Zapolskiej 53, pomiar w otworze okiennym, piętro 2 -DPP	0,078	0,079
G	1,1	1,71	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'53.3"N 19°29'33.8"E	Gańczyńskiego 5, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,061	0,062
H	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0	51°43'49.1"N 19°29'32.2"E	Umińskiego 5, pomiar w otworze okiennym, piętro 1 -DPP	0,067	0,068
	1,0	1,55	0,003	0,004	0,3-2,0		Umińskiego 5, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,055	0,056
I	2,4	3,72	0,006	0,010	0,3-2,0	51°43'54.5"N 19°29'48.5"E	KWP 1, pomiar w otworze okiennym, piętro 10, klatka -DPP	0,133	0,135
	2,5	3,88	0,007	0,010	0,3-2,0		KWP 1, pomiar w otworze okiennym, piętro 9, klatka -DPP	0,139	0,141
J	1,4	2,17	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'51.9"N 19°29'53.7"E	KWP 6, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka -DPP	0,078	0,079
	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0		KWP 6, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, klatka -DPP	0,067	0,068
	1,3	2,02	0,003	0,005	0,3-2,0		KWP 6, pomiar w otworze okiennym, piętro 4, klatka -DPP	0,072	0,073
K	1,5	2,33	0,004	0,006	0,3-2,0	51°43'52.4"N 19°29'55.4"E	Leśmiana 1, pomiar w otworze okiennym, piętro 2 -DPP	0,083	0,085
	1,2	1,86	0,003	0,005	0,3-2,0		Leśmiana 1, pomiar w otworze okiennym, piętro 4 -DPP	0,067	0,068

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

16/07/OŚ/2024-P4-W

elektrycznej pola
WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 05.07.2024 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WM_H są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.


Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.

- Zał. 1. Lokalizacja obiektu.
- Zał. 2. Widok pionów pomiarowych
- Zał. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	19°29'45.32"E
szerokość:	51°43'55.69"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

