

Warszawa, dn. 2024-08-08

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 399/11/23
z dnia: 2023-11-21

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193

Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piłsudskiego 100
90-926 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **29770 (90069N!) WLD_LODZ_NAWROT27** zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, ul. NAWROT 27. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9493
2.	15617
3.	57020
4.	9493
5.	15617
6.	57020
7.	9493
8.	15617

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
9.	57020
10.	1

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°27'53.2" 51°45'44.4"	900/2600	16.7	9493	80	-4-8/-3-9
2.	19°27'53.2" 51°45'44.4"	800/1800/2100	16.7	15617	80	1-13/1-13/ 1-13
3.	19°27'53.2" 51°45'44.4"	3600	16.7	57020	80	0-12
4.	19°27'53.1" 51°45'44.4"	900/2600	16.7	9493	187	-2-10/-4-8
5.	19°27'53.2" 51°45'44.4"	800/1800/2100	16.7	15617	187	0-12/-2-10/ -2-10
6.	19°27'53.2" 51°45'44.4"	3600	16.7	57020	187	0-12
7.	19°27'53.1" 51°45'44.4"	900/2600	16.7	9493	310	-6-6/-3-9
8.	19°27'53.2" 51°45'44.4"	800/1800/2100	16.7	15617	310	1-13/-2-10/ -2-10
9.	19°27'53.1" 51°45'44.4"	3600	16.7	57020	310	0-12
10.	19°27'53.2" 51°45'44.4"	38000	18	1	57*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-08-08 17:16



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4168/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29770 (90069N!) WLD_LODZ_NAWROT27
Adres: ŁÓDŹ, NAWROT 27, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-07-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, NAWROT 27.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29770 (90069N!) WLD_LODZ_NAWROT27 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	80	-4-8**/-3-9**	16.7	9493
2	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	80	1-13**/1-13**/1-13**	16.7	15617
3	3600	AAU5349 Huawei	1	80	0-12**	16.7	57020
4	900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	187	-2-10**/-4-8**	16.7	9493
5	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	187	0-12**/-2-10**/-2-10**	16.7	15617
6	3600	AAU5349 Huawei	1	187	0-12**	16.7	57020
7	900/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	310	-6-6**/-3-9**	16.7	9493
8	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	310	1-13**/-2-10**/-2-10**	16.7	15617
9	3600	AAU5349 Huawei	1	310	0-12**	16.7	57020

* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	ERICSSON CN510 6363 38GHz B2 Harris Stratex	38	1	brakUKetype Andrew	0.3	57	18

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-07-26	10:15-12:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		22.0	24.0	48.0	49.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/334/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'44.6" 19°27'52.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'43.9" 19°27'52.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 2, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź	2.0	1.5	3.2	0.11	51°45'44.3" 19°27'53.3"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 2, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź	2.0	1.7	3.6	0.13	51°45'44.6" 19°27'53.3"
5	DPP - W wejściu do budynku parafialnego ul. Nawrot 27	2.0	1.8	3.9	0.14	51°45'45.0" 19°27'52.2"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 6, piętro 1/2, Nawrot 25, Łódź	2.0	3.1	6.7	0.24	51°45'45.7" 19°27'50.4"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Nawrot 25, Łódź	2.0	3.3	7.1	0.25	51°45'45.7" 19°27'51.1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Lokal usługowy, na parterze, Nawrot 22, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'46.4" 19°27'48.2"
9	DPP - na balkonie mieszkania 9, piętro 2/3, Nawrot 24, Łódź	2.0	1.7	3.6	0.13	51°45'46.4" 19°27'49.0"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Nawrot 29, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'45.7" 19°27'53.3"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 28, piętro 3/3, Nawrot 29, Łódź	2.0	5.5	11.8	0.42	51°45'44.6" 19°27'53.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego	2.0	3.4	7.3	0.26	51°45'45.0" 19°27'54.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	mieszkania 58, piętro 2/2, Nawrot 29, Łódź					
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Nawrot 29, Łódź	2.0	2.2	4.7	0.17	51°45'45.0" 19°27'54.0"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 39, piętro 1/2, Nawrot 29, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'44.6" 19°27'54.0"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Nawrot 29, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'44.3" 19°27'54.0"
16	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	3.4	0.12	51°45'44.6" 19°27'52.6"
17	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	2.0	4.3	0.15	51°45'45.4" 19°27'51.1"
18	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'46.1" 19°27'49.7"
19	GKP w odległości 121m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'46.8" 19°27'48.2"
20	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 57°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'45.4" 19°27'55.4"
21	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'44.6" 19°27'55.4"
22	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	2.1	4.5	0.16	51°45'43.2" 19°27'52.9"
23	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	2.2	4.7	0.17	51°45'41.8" 19°27'52.6"
24	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	1.9	4.1	0.15	51°45'41.0" 19°27'52.6"
-	GKP w odległości 137m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	1.8	3.9	0.14	51°45'40.0" 19°27'52.2"
26	PKP na az. 34° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'45.0" 19°27'54.0"
27	PKP na az. 50° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.5	3.2	0.11	51°45'44.6" 19°27'54.0"
28	PKP na az. 65° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'45.0" 19°27'55.4"
29	PKP na az. 95° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'44.3" 19°27'55.4"
30	PKP na az. 110° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.3	2.8	0.1	51°45'43.9" 19°27'55.1"
31	PKP na az. 126° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.5	3.2	0.11	51°45'43.9" 19°27'54.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

32	PKP na az. 141° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 187°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'43.6" 19°27'54.4"
33	PKP na az. 157° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 187°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'43.2" 19°27'54.0"
34	PKP na az. 172° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	1.9	4.1	0.15	51°45'42.8" 19°27'53.6"
35	PKP na az. 202° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	1.8	3.9	0.14	51°45'43.6" 19°27'52.6"
36	PKP na az. 217° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	1.8	3.9	0.14	51°45'43.9" 19°27'52.6"
37	PKP na az. 233° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	1.5	3.2	0.11	51°45'43.6" 19°27'51.5"
38	PKP na az. 264° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.7	3.6	0.13	51°45'44.3" 19°27'51.5"
39	PKP na az. 280° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'44.6" 19°27'51.1"
40	PKP na az. 295° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	2.0	4.3	0.15	51°45'45.0" 19°27'51.1"
41	PKP na az. 325° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	3.4	0.12	51°45'45.0" 19°27'52.6"
42	PKP na az. 340° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	3.4	0.12	51°45'45.0" 19°27'52.9"
43	PKP na az. 356° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.7	3.6	0.13	51°45'46.1" 19°27'52.9"
-	GKP w odległości 192m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	2.1	0.08	51°45'45.4" 19°28'3.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'44.6" 19°27'52.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 1, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'43.9" 19°27'52.2"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 2, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź	2.0	0.004	0.009	0.12	51°45'44.3" 19°27'53.3"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego	2.0	0.005	0.01	0.13	51°45'44.6" 19°27'53.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	mieszkania 2, piętro 2/2, Nawrot 27, Łódź					
5	DPP - W wejściu do budynku parafialnego ul. Nawrot 27	2.0	0.005	0.01	0.14	51°45'45.0" 19°27'52.2"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 6, piętro 1/2, Nawrot 25, Łódź	2.0	0.008	0.018	0.24	51°45'45.7" 19°27'50.4"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Nawrot 25, Łódź	2.0	0.009	0.019	0.26	51°45'45.7" 19°27'51.1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Lokal usługowy, na parterze, Nawrot 22, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'46.4" 19°27'48.2"
9	DPP - na balkonie mieszkania 9, piętro 2/3, Nawrot 24, Łódź	2.0	0.005	0.01	0.13	51°45'46.4" 19°27'49.0"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Nawrot 29, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'45.7" 19°27'53.3"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 28, piętro 3/3, Nawrot 29, Łódź	2.0	0.015	0.031	0.43	51°45'44.6" 19°27'53.6"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 58, piętro 2/2, Nawrot 29, Łódź	2.0	0.009	0.019	0.27	51°45'45.0" 19°27'54.0"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Nawrot 29, Łódź	2.0	0.006	0.013	0.17	51°45'45.0" 19°27'54.0"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 39, piętro 1/2, Nawrot 29, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'44.6" 19°27'54.0"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2/2, Nawrot 29, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'44.3" 19°27'54.0"
16	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.009	0.12	51°45'44.6" 19°27'52.6"
17	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.011	0.16	51°45'45.4" 19°27'51.1"
18	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'46.1" 19°27'49.7"
19	GKP w odległości 121m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'46.8" 19°27'48.2"
20	GKP w odległości 50m od anteny radioliniowej az. 57°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'45.4" 19°27'55.4"
21	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'44.6" 19°27'55.4"
22	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.006	0.012	0.16	51°45'43.2" 19°27'52.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.006	0.013	0.17	51°45'41.8" 19°27'52.6"
24	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.005	0.011	0.15	51°45'41.0" 19°27'52.6"
-	GKP w odległości 137m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.005	0.01	0.14	51°45'40.0" 19°27'52.2"
26	PKP na az. 34° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'45.0" 19°27'54.0"
27	PKP na az. 50° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.009	0.12	51°45'44.6" 19°27'54.0"
28	PKP na az. 65° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'45.0" 19°27'55.4"
29	PKP na az. 95° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'44.3" 19°27'55.4"
30	PKP na az. 110° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.003	0.007	0.1	51°45'43.9" 19°27'55.1"
31	PKP na az. 126° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.009	0.12	51°45'43.9" 19°27'54.7"
32	PKP na az. 141° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 187°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'43.6" 19°27'54.4"
33	PKP na az. 157° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 187°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'43.2" 19°27'54.0"
34	PKP na az. 172° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.005	0.011	0.15	51°45'42.8" 19°27'53.6"
35	PKP na az. 202° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.005	0.01	0.14	51°45'43.6" 19°27'52.6"
36	PKP na az. 217° w odległości 23m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.005	0.01	0.14	51°45'43.9" 19°27'52.6"
37	PKP na az. 233° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 187°	2.0	0.004	0.009	0.12	51°45'43.6" 19°27'51.5"
38	PKP na az. 264° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.01	0.13	51°45'44.3" 19°27'51.5"
39	PKP na az. 280° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'44.6" 19°27'51.1"
40	PKP na az. 295° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.011	0.16	51°45'45.0" 19°27'51.1"
41	PKP na az. 325° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.009	0.12	51°45'45.0" 19°27'52.6"
42	PKP na az. 340° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.009	0.12	51°45'45.0" 19°27'52.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

43	PKP na az. 356° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.01	0.13	51°45'46.1" 19°27'52.9"
-	GKP w odległości 192m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.006	0.08	51°45'45.4" 19°28'3.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 56.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 14, 13, 10 pod adresem Ul. Nawrot 24, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Nawrot 23, z powodu Budynek opuszczony
C	W mieszkaniach nr 15, 14, 13, 12, 11, 10 pod adresem Ul. Nawrot 24, z powodu braku mieszkańców
D	W mieszkaniach nr 15, 14, 13, 12, 11, 10 pod adresem Ul. Nawrot 22, z powodu braku mieszkańców
E	W mieszkaniach nr 16 pod adresem Ul. Nawrot 22, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
F	W mieszkaniach nr 43-48 pod adresem Ul. Nawrot 29, z powodu braku mieszkańców
G	W mieszkaniach nr 49 pod adresem Ul. Nawrot 29, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29770 (90069N!) WLD_LODZ_NAWROT27, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:


Date / Data:
2024-08-07 12:42

Sprawozdanie autoryzował:

Elektronicznie podpisany przez
3:11:14 +02'00'


Koniec sprawozdania





Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29770 (90069NI) WLD_LODZ_NAWROT27</p> <p>Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej</p>
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLD_LODZ_NAWROT27 (90069N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29770 (90069NI) WLD_LODZ_NAWROT27 Dokumentacja fotograficzna
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.